

B2236dw

Dimensioni compatte. Semplicità di utilizzo. Valore eccezionale.

Oltre alla compattezza, alla connettività integrata e al prezzo competitivo, la stampante Lexmark B2236dw ad alte prestazioni offre una velocità di output in bianco e nero fino a 34 pagine al minuto* e stampa su due lati. Grazie al Wi-Fi di serie, gli utenti mobile possono contare su un'opzione di connessione comoda e sicura; inoltre, il processore da 1 GHz e la memoria da 256 MB garantiscono prestazioni costanti, mentre le funzionalità di protezione ad ampio spettro di Lexmark contribuiscono a proteggere le informazioni riservate.

Maggiore produttività

- ▶ Stampate a una velocità di 34 pagine al minuto*.
- ▶ Gestite i lavori di stampa con la potenza di un processore da 1 GHz e 256 MB di memoria.
- ▶ Le cartucce di ricambio del toner Unison™ consentono di stampare fino a 6.000 pagine** in alta qualità.
- ▶ Caricate e stampate fino a 250 pagine senza ricaricare il vassoio o utilizzate l'alimentatore manuale per fogli singoli.
- ▶ Il vassoio della carta supporta i formati dall'A6 al Legal, mentre l'alimentatore manuale supporta i materiali più piccoli e le buste.

Dimensioni compatte

- ▶ Grazie alle sue dimensioni compatte (35,5 cm di larghezza x 33,3 cm di profondità x 21,5 di altezza), può essere collocata praticamente ovunque.
- ▶ Oltre alle connessioni USB ed Ethernet, la stampante vanta il Wi-Fi di serie per il supporto dei dispositivi mobile e desktop.
- ▶ Lo schermo LCD a due righe vi consente di configurare e interagire col dispositivo, e monitorare informazioni di sistema vitali.



Robuste funzionalità di protezione integrate

- ▶ L'architettura di sicurezza ad ampio spettro di Lexmark mantiene al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nel dispositivo, sulla rete e in qualsiasi altro punto della stessa.
- ▶ Diverse funzioni incorporate proteggono il dispositivo dagli attacchi alla sicurezza.

Prodotto progettato nel rispetto del nostro pianeta

- ▶ Funzioni di gestione energetica riducono il consumo di energia del dispositivo quando si trova in modalità attiva o in modalità sospensione.
- ▶ La stampa standard su due lati consente di risparmiare carta.
- ▶ Riciclate le cartucce attraverso il programma pluripremiato Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).

*Velocità di stampa e copia misurate, rispettivamente, in conformità alle normative ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Resa media continua dichiarata per stampa solo fronte (simplex) in monocromia fino a questo numero di pagine, in conformità alla normativa ISO/IEC 19752. La resa effettiva presenterà considerevoli variazioni a seconda di vari fattori. Per maggiori dettagli, visitate www.lexmark.com/yields.

Specifiche tecniche**Lexmark B2236dw****Stampa**

| | |
|--|--|
| Display | Display LCD monocromatico APA (All Points Addressable), 2 righe |
| Velocità di stampa: Fino a ⁶ | nero: 34 ppm |
| Tempo di stampa 1° pagina | nero: 7.9 secondi |
| Risoluzione di stampa | nero: 1200 Qualità dell'immagine, 2400 Qualità dell'immagine, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi |
| Memoria | standard: 256 MB / massima: 256 MB |
| Hard Disk | Non disponibile |
| Volume mensile di pagine raccomandato ² | 250 - 2500 pagine |
| Carico di lavoro mensile max: Fino a ³ | 30000 pagine per mese |

Consumabili⁷

| | |
|--|--|
| Rese cartucce (fino a) ¹ | Cartuccia ad alta resa da 3.000 pagine, Cartuccia ad altissima resa da 6.000 pagine, Cartuccia da 1.200 pagine |
| Pagine stimate Unità Immagine: Fino a | 12000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura |
| Cartuccia(e) in dotazione al prodotto ¹ | Cartuccia di toner per programma di ritorno all'avvio nero da 700 pagine |

Gestione Carta

| | |
|----------------------------------|--|
| Gestione carta inclusa | Alimentazione da 250 fogli, Raccogliitore di uscita da 150 fogli, Duplex integrato, Alimentazione manuale per foglio singolo |
| Capacità ingresso carta: Fino a | standard: 251 fogli a 75 g/m ² / max: 251 fogli a 75 g/m ² |
| Capacità carta in uscita: Fino a | standard: 150 fogli a 75 g/m ² / max: 150 fogli a 75 g/m ² |
| Supporti di stampa | Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Formati carta supportati | 10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6 |

Informazioni Generali⁴

| | |
|-------------------------------|--|
| Connettività standard | Fast Ethernet, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), 802.11b/g/n Wireless |
| Livello di rumore in funzione | Stampa: 53 dBA |
| Specifiche ambiente operativo | Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F), Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi) |
| Garanzia prodotto | 1 anno Advance Exchange, il giorno lavorativo successivo |
| Dim. (mm A x L x P) / Peso | 215 x 355 x 333 mm / 6.8 Kg |

Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori e/o omissioni.

¹ Valore medio della resa della pagina standard dichiarato in conformità con ISO / IEC 19752. ² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. ³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. ⁴ Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli. ⁵ La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa. ⁶ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

© 2019 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi commerciali di Apple, Inc. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Google Cloud Print™ è un marchio commerciale di Google, Inc. MOPRIA®, Mopria®Logo™ e i loghi Mopria®Alliance sono marchi commerciali, marchi di servizio e marchi di certificazione di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).