

Stampa affidabile Supera tutte le aspettative

ECOSYS P3155dn con una stampa da 55 ppm, un tempo di prima stampa veloce, una risoluzione di 1200 dpi, i componenti a lunga durata e i bassi costi di gestione offre molto di più di ciò che ti aspetti, anche in termini di impatto ambientale ridotto. Le caratteristiche di sicurezza elevate e le opzioni di gestione carta, fino a 2.600 fogli, rispondono alle richieste di qualsiasi gruppo di lavoro.

**ECOSYS P3155dn****Stampante monocromatica A4****55 ppm in A4 e 82 ppm in A5****Risoluzione 1200x1200 dpi**

A4

Specifiche

GENERALITÀ

Stampante monocromatica laser KYOCERA ECOSYS

Pannello di controllo: LCD a 5 linee con display LED retroilluminato e tastierino alfanumerico

Velocità di stampa: Fino a 55 ppm A4 B/N. Velocità di stampa in fronte-retro fino a 39 ppm

Risoluzione: 1.200 dpi x 1.200 dpi

Tempo di riscaldamento: Circa 25 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita prima pagina: Circa 4,5 secondi o inferiore

Processore: ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)

Memoria: Standard RAM 512 MB, max. 2.560 MB

Interfacce standard: USB 2.0 (USB Hi-Speed), 2 Interfacce USB Host, Ethernet (10/100/1000BaseT); slot per print server interno opzionale o SSD hard disc; slot per schede SD/SDHC opzionali

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): 380 mm x 410 mm x 320 mm,

ingombro massimo 388 mm x 410 mm x 343 mm incluse sporgenze

Peso: Unità principale circa 15,5 Kg, circa 16,1 Kg con starter toner

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico

Modalità stampa: 675 Wh

Modalità pronto: 11 Wh

Modalità a riposo: 0,5 Wh

Rumorosità (Livello di pressione sonora ISO 7779/distanza di misurazione 1 metro):

Modalità standby: rumorosità non misurabile*

Stampa: 55,8 dB(A) LpA Modalità silenziosa: 51,1 dB(A) LpA

Modalità a riposo: sotto il limite di rilevabilità

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE Questo prodotto è

realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard

di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

*In un ambiente di ufficio standard

GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 140 – 216 x 356 mm);

carta banner fino a 915 mm; cassetto carta universale da 500 fogli, 60–120 g/m²; A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 – 216 x 356 mm). Massima capacità carta in ingresso con opzioni: 2.600 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: stampa su doppia faccia: A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Capacità carta in uscita: 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno, 250 fogli a faccia in su con PT-320 opzionale.

FUNZIONI DI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, supporto TIFF/JPEG Direct Print, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con rilevazione automatica dell'emulazione

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL6/kpdl 3), 8 font (Windows), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, un tipo di codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print, stampa IPP, stampa email, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, PDF Direct Print criptato

Supporto stampa mobile: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opzionale).

CONSUMABILI

La durata media del toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19752

Capacità toner iniziale: Toner nero durata 10.000 pagine A4

Toner-Kit TK-3160: Toner nero microfine durata 12.500 pagine A4

Toner-Kit TK-3170: Toner nero microfine durata 15.500 pagine A4

Toner-Kit TK-3190: Toner nero microfine durata 25.000 pagine A4.

OPZIONI

PF-310 Cassetto carta (massimo 4 unità): 500 fogli; 60–120 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (92 x 162 mm – 216 x 356 mm)

PF-3100 cassetto ad alta capacità e PB-325 base di appoggio: Max. 2.000 fogli, 60 – 220 g/m², 76 x 148 - 216 x 305 mm non compatibile con PF-3110

CB-360W: mobiletto in legno alto con capacità di stoccaggio carta (L x P x A): 380x411x508 mm

CB-365W: mobiletto in legno basso con capacità di stoccaggio carta (L x P x A): 380x411x254 mm

PT-320 vassoio carta: 250 fogli in uscita a faccia in giù

CA-3100 base con ruote, dimensioni 532x577x82 mm

Espansioni di memoria: MD3-1024: 1.024 MB, MDDR3-2: 2.048 MB DDR3, 1GB/2GB

Dispositivi di archiviazione HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una gestione documentale facilitata

HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una gestione documentale facilitata.

SICUREZZA

Data security kit (E): Cripta i dati memorizzati su SSD

opzionali, HD-6/7 attivabile senza licenza

UG-33: supporto ThinPrint

Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione

Interfacce opzionali:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Rete Wireless (802.11b/g/n)

IB-36: Rete Wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

IB-32B: Kit Interfaccia scheda Parallela IEEE1284.

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o al massimo per 500.000 pagine A4 (a seconda della condizione che si verifica prima), purché la stampante sia utilizzata e mantenuta secondo le indicazioni fornite.

KYOlife

Estensioni della garanzia on-site fino a 5 anni disponibili per il prodotto e le opzioni.

ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia, e SISTema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete, grazie al software di sistema integrato.



Il Vostro Business Partner KYOCERA

SETTEMBRE2019
874MT8DSE3155

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15 – 20132 Milano – Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.it